

Smart Dongle-4G



Inteligent

Comunicație 2G, 3G, 4G¹
Suportă sistem de monitorizare de la terți²



Simplu

Plug & Play
Suportă max. 10 echipamente



Sigur

IP65
Suportă auto-reconectarea

| Specificații Tehnice | SDongleA-03-EU |
|--|--|
| Date Generale | |
| Dispozitive Maxim Acceptate | 10 |
| Nr. maxim invertoare suportate | 10 |
| Interfață de conectare | USB |
| Instalare | Plug-and-play |
| Indicator | Indicator LED |
| Dimensiuni (L *Î *A) | 130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch) |
| Greutate | 90 g (0.2 lb.) |
| Grad de protecție | IP65 |
| Consum de energie (tipic) | 3.5 W |
| Parametru wireless | |
| Tip SIM | mini-sim (15 mm*25 mm) |
| Standarde și frecvențe acceptate | 4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³ |
| Mediu inconjurator | |
| Gama de temperatură de funcționare | -30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F) |
| Umiditate relativă range | 5 - 95% RH |
| Temperatura de depozitare | -40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F) |
| Altitudine de operare maximă | 4,000 m (13,123 ft.) |
| Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere) | |
| CertIFICATE | CE, Type Approval for Thailand, MIC |
| Compatibilitatea invertor | |
| Model Invertor | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1 |

1: Pentru a asigura transmiterea stabilă a datelor, Huawei sugerează instalarea dongle-ului 4G în zone cu semnal mobil stabil (semnal 2G ≥ 4 bare, semnal 3G / 4G ≥ 3 bare).

2: Sistemul de gestionare terță trebuie să se potrivească protocolului de comunicație cu Huawei Smart Dongle.

3. Pentru lista de operatori recomandați și detalii despre frecvențele acceptate, vă rugăm să contactați distribuitorii locali.

